

Operating systems

Iniziato	lunedì, 28 settembre 2020, 14:11
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 28 settembre 2020, 14:11
Tempo impiegato	6 secondi
Valutazione	0,00 su un massimo di 36,00 (0%)

Domanda 1

Risposta non data

Punteggio max.:
2,00**Italiano**

Dati i segmenti di pseudo-codice inseriti al termine del testo in lingua inglese ed eseguiti in concorrenza dai processi P1 e P2 di PID `pid_P1` e `pid_P2`, rispettivamente, indicare quali tra le seguenti affermazioni sono VERE.

English

Given the following segments of pseudo-code, which are executed concurrently by processes P1 and P2 with PID `pid_P1` and `pid_P2`, respectively, indicate which of the following statements are TRUE.

```
P1
while (1) {
    ...
    kill (pid_P2, SIGUSR1);
    pause ();
    A();
}
```

```
P2
while (1) {
    pause ();
    B();
    ...
    kill (pid_P1, SIGUSR2);
}
```

Scegli una o più alternative:

- Sono soggetti a deadlock
They are subject to deadlocks
- La funzione B() è sempre eseguita prima della funzione A()
Function B() is always executed before function A()
- Sono soggetti a starvation
They are subject to starvation
- La funzione B() è sicuramente eseguita almeno una volta
Function B() is certainly executed at least one time
- La funzione A() può essere eseguita prima della funzione B()
Function A() can be executed before function B()
- E' possibile l'esecuzione consecutiva della funzione A() per più di una volta (senza nessuna funzione B() nel mezzo)
It is possible to execute function A() more than one time (without the execution of any B() function in between)

Risposta errata.

La risposta corretta è: Sono soggetti a deadlock

They are subject to deadlocks, Sono soggetti a starvation

They are subject to starvation, La funzione B() è sempre eseguita prima della funzione A()

Function B() is always executed before function A()

Domanda 2

Risposta non data

Punteggio max.:
2,00**Italiano**


Spiegare perché:

1. due processi possono o non possono condividere una variabile globale.
 2. due thread possono o non possono condividere una variabile globale.
-

English

Explain why:

1. Two processes can or cannot share a global variable.
 2. Two threads can or cannot share a global variable.
-



Domanda 3

Risposta non data

Punteggio max.:
4,00

Italiano

Un programma esegue un numero di thread **T** molto elevato, ma per non eccedere le risorse hardware globalmente disponibili sul server di calcolo, forza uno specifico tratto di codice (denominato SC) ad essere eseguito contemporaneamente da un massimo di **N** thread (con $N \ll T$).

Per realizzare tale comportamento, il programmatore definisce un semaforo **sem** inizializzato al valore **N** e quindi permette un accesso a SC solo attraverso il seguente tratto di codice:

```
sem_wait (sem);  
SC  
sem_post (sem);
```

Si supponga che in un secondo momento, il programmatore desideri eseguire alcuni altri thread che occupano il doppio delle risorse hardware dei thread precedenti e quindi desideri fare in modo che ognuno di essi acceda a SC al posto di due thread precedenti. L'idea del programmatore è quella di forzare tali thread ad accedere a SC attraverso il tratto di codice successivo:

```
sem_wait (sem);  
sem_wait (sem);  
SC  
sem_post (sem);  
sem_post (sem);
```

Dopo aver scritto il precedente tratto di codice, il programmatore realizza però che esso presenta un problema fondamentale in un sistema in cui alcuni thread originali e alcuni di quest'ultimo tipo sono contemporaneamente in esecuzione.

Indicare tale problema e come sia possibile correggerlo.

English

A program executes a very high number of threads **T**, but in order not to exceed the hardware resources globally available on the server, it forces a specific piece of code (called SC) to be executed simultaneously by a maximum of **N** threads (with $N \ll T$). To achieve this behavior, the programmer defines a semaphore **sem** initialized to the value **N**, and then he allows access to SC only through the following section of code:

```
sem_wait (sem);  
SC  
sem_post (sem);
```

Suppose that later on, the programmer wants to run some other threads that consume twice the hardware resources of the former threads, thus he wants to make each thread access to SC in place of one thread of the first type. The programmer's idea is to manage the access to SC of these threads through the following piece of code:

```
sem_wait (sem);  
sem_wait (sem);  
SC  
sem_post (sem);  
sem_post (sem);
```

Anyhow, after writing the previous piece of code, the programmer realizes that it presents a fundamental problem in a system in which some original and latter types of threads are running simultaneously.

Indicate this problem and how it can be corrected.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their answer. The box is currently blank, with a small cursor icon visible in the bottom right corner.

Domanda 4

Risposta non data

Punteggio max.:

4,00

Italiano

Lo stato di un sistema, costituito dai processi (P_1, \dots, P_6) e dalle risorse (R_1, R_2, R_3), sia quello descritto in tabella. Si supponga inoltre che la disponibilità iniziale di risorse sia uguale a (3, 2, 3). Si indichi se lo stato indicato è sicuro oppure non sicuro. Nel primo caso si riporti come risposta -1, nel secondo caso si riporti l'ordine in cui i processi possono essere completati (per esempio 1 2 3 4 5 6).

Processo	Fine	Assegnate			Massimo		
		R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	F	0	0	1	4	4	6
P2	F	1	0	1	4	4	4
P3	F	0	1	0	1	4	4
P4	F	0	0	0	5	5	6
P5	F	0	1	1	2	3	3
P6	F	1	1	0	4	4	6

English

The state of a system, composed of processes (P_1, \dots, P_6) and resources (R_1, R_2, R_3), is described in the following table. Suppose the initially available resources is equal to (3, 2, 3). Determine whether the given state is safe or not. In the first case, write -1 as a response, in the other case write the order in which processes should be completed (e.g., 1 2 3 4 5 6).

Process	Finish	Assigned			Max		
		R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	F	0	0	1	4	4	6
P2	F	1	0	1	4	4	4
P3	F	0	1	0	1	4	4
P4	F	0	0	0	5	5	6
P5	F	0	1	1	2	3	3
P6	F	1	1	0	4	4	6

Risposta:



La risposta corretta è : 5 3 2 1 6 4

Domanda 5

Risposta non data

Punteggio max.:

3,00

Italiano

- 1) Spiegare l'effetto dell'esecuzione della system call exec da un programma UNIX.
 - 2) Spiegare cosa differenzia le versioni con "l", "v", "p" ed "e".
 - 3) Fare un esempio di come le versioni con "v" e "l" possono essere usate.
 - 4) Perché la system call exec potrebbe non ritornare?
-

English

- 1) Explain the effect of running the system call exec from a UNIX program.
 - 2) Explain what differentiate the "l", "v", "p" and "e" versions.
 - 3) Make an example of how the "v" and the "l" version can be used.
 - 4) Why the system call exec should not return?
-

Domanda 6

Risposta non data

Punteggio max.:

4,00

Italiano

Realizzare uno script bash che richieda di introdurre il nome di un file contenente caratteri alfabetici, e fornisca errore nel caso in cui lo script sia lanciato con un numero non corretto di parametri. Il programma dovrà trasformare in lettere maiuscole le righe con un numero pari di parole ed in lettere minuscole le righe con un numero dispari di parole.

Ad esempio, se il file "file.txt" ha il seguente contenuto:

```
Nel mezzo del  
Cammin di  
Nostra vita mi ritrovai per una  
Selva oscura
```

L'output del comando

```
> ./prog.sh file.txt
```

dovrà essere il seguente:

```
nel mezzo del  
CAMMIN DI  
NOSTRA VITA MI RITROVAI PER UNA  
SELVA OSCURA
```

In particolare la prima riga è stata trasformata in minuscolo perché composta da 3 parole, mentre le restanti righe sono state trasformate in maiuscolo perché composte da 2, 6 e 2 parole, rispettivamente.

English

Produce a bash script that requires in input the name of a file containing alphabetic characters, and raises an error if the script is run with an incorrect number of parameters. The program must transform lines with an even number of words into capital letters, and lines with an odd number of words into lowercase letters.

For instance, if the file "file.txt" has the following content:

```
Nel mezzo del  
Cammin di  
Nostra vita mi ritrovai per una  
Selva oscura
```

The output of the command:

```
> ./prog.sh file.txt
```

must be the following:

```
nel mezzo del  
CAMMIN DI  
NOSTRA VITA MI RITROVAI PER UNA  
SELVA OSCURA
```

In particular, the first line has been transformed into lowercase letters because it consists of 3 words, while the remaining lines have been transformed into uppercase letters because they consist of 2, 6 and 2 words, respectively.

Cheat Sheet Bash



Domanda 7

Risposta non data

Punteggio max.:
3,00**Italiano**


Specificare che cosa succede se un thread cerca di:

1. leggere da una pipe, ma tutti i descrittori di file riferiti all'estremo di scrittura della pipe sono stati chiusi.
2. scrivere su una pipe, ma tutti i descrittori di file riferiti all'estremo di lettura sono stati chiusi.

English

Specify what happens if a thread attempts to:

1. read from a pipe, but all file descriptors referring to the write end of a pipe have been closed.
 2. write to a pipe, but all file descriptors referring to the read end of a pipe have been closed.
-



Domanda 8

Risposta non data

Punteggio max.:

3,00

Italiano

Un programma definisce 4 semafori (sa, sc, sb, and sac) e una variable globale n, e li inizializza nel modo seguente:

```
n = 0;
sem_init (sa,0,1);
sem_init (sc,0,1);
sem_init (sac,0,1);
sem_init (sb,0,0);
```

Poi esegue 3 thread TA, TB and TC, con il seguente codice (vedi fine domanda).

Specificare quali possono essere i possibili ordini di esecuzione (anche più di uno) tra le seguenti possibilità.

Inglese

A program defines 4 semaphores (sa, sc, sb, and sac) and a global variable n, and it initializes them as follows:

```
n = 0;
sem_init (sa,0,1);
sem_init (sc,0,1);
sem_init (sac,0,1);
sem_init (sb,0,0);
```

Then it runs 3 threads TA, TB and TC, with the following code.

```
static void *TA () {
    sem_wait (sa);
    sem_wait (sac);
    printf ( "A ");
    n++;
    if (n==1) {
        sem_post (sb);
    } else {
        n=0;
        sem_post(sa);
        sem_post(sc);
        sem_post(sac);
    }
    pthread_exit ();
}

static void *TC () {
    sem_wait (sc);
    sem_wait (sac);
    printf ( "C ");
    n++;
    if (n==1) {
        sem_post (sb);
    } else {
        n=0;
        sem_post(sa);
        sem_post(sc);
        sem_post(sac);
    }
    pthread_exit ();
}

static void *TB () {
    sem_wait (sb);
    printf ("B ");
    sem_post (sac);
}
```

Specify which are the possible execution orders (possibly more than one) among the following ones.

Scegli una o più alternative:

- (a) *C*B*A*
- (b) *A*C*B*
- (c) *B*A*C*

(d) $*B^*C^*A^*$

(e) $*A^*B^*C^*$

(f) $*C^*A^*B^*$

Risposta errata.

La risposta corretta è: $*A^*B^*C^*$, $*C^*B^*A^*$

Domanda 9

Risposta non data

Punteggio max.:
3,00**Italiano**

Data l'esecuzione in sequenza dei seguenti comandi:

```
touch f1
ln -s f1 f2
ln f1 f3
ln f1 f4
echo "hello" > f3
rm f1
```

Si indichi quale (o quali) dei seguenti output è (o sono) possibili.

English

Given the execution in sequence of the following commands:

```
touch f1
ln -s f1 f2
ln f1 f3
ln f1 f4
echo "hello" > f3
rm f1
```

Indicate which (one or more) of the following outputs is (are) possible.

Cheat Sheet Commands

Scegli una o più alternative:

-
- A seguito del seguente comando / After the command:

```
# echo "pippo" > f2
# ls -l
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
-rw-r--r-- 1 scanzio scanzio 6 ago 13 16:19 f1
lrwxrwxrwx 1 scanzio scanzio 2 ago 13 16:03 f2 -> f1
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f3
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f4
```

-
- A seguito del seguente comando / After the command:

```
# ls -l
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
lrwxrwxrwx 1 scanzio scanzio 2 ago 13 16:03 f2 -> f1
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f3
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f4
```

-
- A seguito del seguente comando / After the command:

```
# cat f4
```

non si ottiene nessun output / no output is obtained

A seguito del seguente comando / After the command:

```
# cat f4
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
hello
```

A seguito del seguente comando / After the command:

```
# cat f2
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
hello
```

Risposta errata.

La risposta corretta è: A seguito del seguente comando / After the command:

```
# ls -l
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
lrwxrwxrwx 1 scanzio scanzio 2 ago 13 16:03 f2 -> f1
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f3
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f4
```

, A seguito del seguente comando / After the command:

```
# cat f4
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
hello
```

, A seguito del seguente comando / After the command:

```
# echo "pippo" > f2
# ls -l
```

si ottiene il seguente output / the following output is obtained:

```
-rw-r--r-- 1 scanzio scanzio 6 ago 13 16:19 f1
lrwxrwxrwx 1 scanzio scanzio 2 ago 13 16:03 f2 -> f1
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f3
-rw-r--r-- 2 scanzio scanzio 6 ago 13 16:04 f4
```


Domanda 10

Risposta non data

Punteggio max.:

4,00

Italiano

Un programma inizializza un semaforo di nome sem al valore N, e poi permette al massimo a N thread di entrare nella sezione critica CS, utilizzando in tutti i thread il seguente codice di prologo e di epilogo:

```
sem_wait (&sem);  
CS  
sem_post (&sem);
```

Re-implementare lo stesso prologo ed epilogo utilizzando come strategia di sincronizzazione solo 2 mutex.

Si ricordi di usare solo le seguenti system call di sincronizzazione.

```
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);  
int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex);
```

English

A program initializes a semaphore named sem to N, and then it allows at most N threads entering the critical section CS using in all threads the following prologue and epilogue:

```
sem_wait (&sem);  
CS  
sem_post (&sem);
```

Re-implement the same prologue and epilogue using only 2 mutexes as synchronization strategies.

Please, remind and use only the following synchronization system calls.

```
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);  
int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex);
```


Domanda 11

Risposta non data

Punteggio max.:
2,00**Italiano**

Quali dei seguenti algoritmi di schedulazione è dotato di prelazione

English

Which of the following scheduling algorithms has preemption

Scegli una o più alternative:

- First Come First Served (FCFS)
- Shortest Job First (SJF)
- Priority Scheduling (PS)
- Shortest Remaining Time First (SRTF)
- Round Robin (RR)

Risposta errata.

La risposta corretta è: Round Robin (RR), Shortest Remaining Time First (SRTF)

Domanda 12

Risposta non data

Punteggio max.:
2,00**Italiano**Quale tra le seguenti informazioni **NON** è salvata all'interno del Process Control Block (PCB)?**English**Which of the following pieces of information are **NOT** stored inside the Process Control Block (PCB)?

- Dati amministrativi ad esempio sull'uso della CPU / Administrative data, for instance related to CPU usage
- Identificativo del processo (PID) / Process Identifier (PID)
- Lista dei file aperti / List of open files
- Sono tutte salvate all'interno del PCB / They are all stored within the PCB
- Program Counter
- Signal handlers
- Stato del processo / Process state
- Registri della CPU / CPU registers

Risposta errata.

La risposta corretta è: Sono tutte salvate all'interno del PCB / They are all stored within the PCB